



## FISA TEHNICA

*Indicatoarele rutiere sunt confecționate din tablă de oțel galvanizată de 1 mm, colțurile panourilor rotunjite fără canturi tăioase rigidizate prin simplă bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului și vopsite în câmp electrostatic cu pulbere gri.*

*Folia reflectorizantă utilizată este de tip HIP Clasa 2, având 10 ani garanție la reflexie dată de producătorul foliei*

*Folia prezintă în structură sa cel puțin o dată pe suprafața unui indicator următoarele:*

*-Marcajul CE, Numele și logo-ul producătorului, Codul de indentificare a lotului de producție*

*Clasa de retroreflexie/durata de serviciu :*

*Fețele indicatoarelor sunt executate prin imprimare serigrafică sau prin aplicarea simbolului din folie neagră sau roșie pe fondul alb al indicatorului. Simbolurile inscripționate pe fondul indicatoarelor sunt executate prin scanare după figurile prezentate în SR 1848-1, mărite până la dimensiunile prevăzute în standardul menționat.*

*Indicatoarelor rutiere respecta formele, dimensiunile, toleranțele și condițiile de calitate prevăzute în standardele STAS SR EN 12899-1:2007, STAS 1848/2011-1,2,3.*

*Elementele de fixare utilizate la montarea pe elementele de susținere sunt sub formă de clame tip omega zincate cu stift antirotatie cu suruburi și piulite incluse. Dimensiunea clamei este de d-48 sau d-60.*

